



pH-verdi

Ca. 8,4 i bruksløsning (1 %)

Ca. 9,4 i konsentrat

Vareinformasjon/ Beskyttelsesforskrifter

Se sikkerhetsdatablad

Oppbevaring

Oppbevares svalt eller i romtemperatur.

Tåler ikke kulde. Lagringsstabilitet i ubrukt pakning minst 2 år

Transportpakning

10 liter i plastdunk

ADR

Ikke klassifisert

Artikkelnummer

160414 (10 liter)



2020-12-30

Trend IMPREGNERINGSVÆSKE



En unik, polerbar gulvpleievoks – kombinert rengjørende og filmdannende vedlikeholdsvoks.

For impregnering av moppegarn i vaskemaskiner når moppen skal brukes til fuktmopping ved regelmessig rengjøring og vedlikehold av harde og halvharde gulv som er behandlet med Trend i konsentrat.

Produktegenskaper

Trend impregneringsvæske er et unikt, filmdannende kombimiddel som både gjør effektivt rent og bygger opp en slitesterk og smussavvisende, beskyttende film. Trend bygger opp overflatesjiktet under rengjøring, avhengig av slitasjen på gulv som tidligere er overflatebehandlet med Trend. Gulvene blir svært enkle å rengjøre. Trend kan poleres, noe som øker de smussavvisende egenskapene til filmen. Trend kan også brukes som rengjørings- og vedlikeholdsmiddel på gulv som er overflatebehandlet med Gipeco topp-polish eller overflateforsterker.

Dosering

- For lettere daglig rengjøring: 10–25 ml per 10 liter kaldt sluttskyllevann, avhengig av tilsmussingsgrad.
- For regelmessig vedlikeholdsbehandling av gulv behandlet med Trend: 25–50 ml per 10 liter kaldt sluttskyllevann, avhengig av tilsmussingsgrad, rengjøringsfrekvens, trafikk og slitasje.
- Temperatur – sluttskyllevann: Kaldt vann – maks. 20 °C.
- Doser i bur for skylle-/mykningsmiddel eller koble dunken med Trend impregneringsvæske til vaskemaskinens automatiske doseringsutstyr. Automatikken gir nøyaktig dosering.
- Kontakt fagperson for innstilling av nøyaktig dosering og sentrifugeringsstid. Moppen skal ha et fuktighetsnivå som tilsvarer moppens vekt i tørr tilstand, pluss 150 % væske.

Merk

Vask aldri med tilsmussede mopper, det reduserer den filmdannende effekten til impregneringsvæsken. Ved sterk slitasje – øk rengjøringsfrekvensen, ikke doseringen.

Bruksanvisning

Bruk en Gipeco løkkemopp, som bidrar til riktig fuktighetsgrad. Hvis garnet er for vått, blir det spor på gulvet, som deretter blir stripete når det tørker – et for tørt eller smussmettet garn rengjør ikke og beskytter ikke Trend-filmen, slik at den sliter ut på kort tid.

VIKTIG! Et gulv behandlet med Trend skal aldri rengjøres med andre rengjøringsmidler, annen type voks eller oljeimpregnerte mopper – Trend-filmen blir ødelagt! Trend på Trend – så enkelt er det! Fuktig rengjøring med Trend-løsning skal utføres avhengig av slitasje, trafikk og tilsmussingsgrad. Hvis dette ikke utføres, slites Trend-filmen ned på kort tid.

Oppfyller kravene til det nordiske miljømerket Svanen.
Lisensnummer 3026 0158

Gipeco[®]
SMART CLEANTECH