

TASKI JONTEC ESD

Produkttype

Elektrostatisk ledende høyglanspolish. Bidrar til å hindre; oppbygging av elektrostatiske ladninger på gulv og skade på elektronisk utstyr.

Bruksområde

Viktig: Elektrostatisk ledende egenskaper ved gulvpolishen kan bare oppnås på ledende gulv. Polishen er testet og godkjent av Sveriges Provningsanstalt i Borås (ASTMD-2047, IEC 61340-5-1)

Bruksanvisning

Se neste side

Egenskaper


Spesifikk vekt:	ca. 1,03 kg/l
pH:	ca. 9

Lagringsbetingelser og holdbarhet

Tilnærmet ubegrenset holdbarhet. Lagres frostfritt.

Forbruk

1 liter Taski Jontec ESD dekker 40-70 m² (1 lag) avhengig av hvor porøs gulvflaten er. Legg alltid 3 strøk.



Bruksanvisning/metode




Fjern gammel polish med egnet Taski Jontec polishfjerner. Bruk kaldt vann. Skyll godt, sug opp vannet og la gulvet tørke helt.




Sjekk at gulvet er helt rent og tørt etter oppskuring av tidligere behandlet gulv, eller grunnrengjøring av nytt gulv.




Legg ut Taski Jontec ESD fra kannen i en og en bane av gangen, fra langveggen.



Trekk moppen/utleggeren langs den utlagte stripen med polish slik at overskudd skyves mot deg. Arbeid deretter polishen sammen som vist med egnet utlegger.



La polishen tørke. Normalt ca. 60 minutter. Ikke gå på gulvet før det er tørt. Legg alltid 3 strøk. La polishen herde i 12 timer for best resultat.



Rengjør utstyret grundig når du er ferdig. Kontroller at gulvet er jevnt blankt, uten bobler eller skjolder.



OBS ESD polish skal ikke highspeed-poleres. Rens med saktegående enbørstemaskin. Det er kritisk viktig for opprettholdelse av ESD-egenskaper at polishen vaskes med [Taski Jontec Destat](#) 1-3 ganger per uke. Teknisk personell må jevnlig måle gulvets ledende evne. Taski Jontec ESD er testet og godkjent av Sveriges Provningsanstalt. Se dokumentasjon på vår hjemmeside.