



## PressurePro Røykhartsfjerner RM 33

Kraftig flytende rengjøringsmiddel for fjerning av gjenstridige flekker som olje, fett, tjære, sot og fastbrent sukkerbelegg. NTA-fri.



NTA-free



### Egenskaper

- Effektiv rengjøringsmiddel for høytrykksvaskere
- Fjerner effektivt olje, fett og røykharts
- Spesielt egnet for typiske matflekker som røyk, sukker, glasur, fettflekker etc.
- Effektiv og rask
- Egnet for rengjøring av rustfritt stål og keramiske overflater
- Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
- Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
- NTA-fri
- Fri for fosfater

### Bruksområder:

<b>Landbruk:</b>	Røkesystemer, røkeutstyr, grillstativ
<b>Næringsmiddelindustri:</b>	Røkesystemer, røkeutstyr, grillstativ
<b>Hoteller, catering:</b>	Røkesystemer, røkeutstyr, grillstativ
<b>Dagligvare:</b>	Røkesystemer, røkeutstyr, grillstativ

### Bruksalternativer

- Høytrykkspylere
- Sprayenheter

#### Beholderstørrelser

20 l	6.295-560.0
200 l	6.295-561.0

#### Artikkelnummer

pH

**13.5**

i konsentrat



## Anvendelse:

### Høytrykksspylere

- Velg riktig dosering og kombiner med rent vann.
- 1-80 °C behandlingstemperatur.
- Dekk objektet helt med rengjøringsmiddel
- Bløtlegg
- Reaksjonstid 1-5 minutter, avhengig av tilsmussingsgrad.
- Skyll med rent vann.
- Ved påføring innen matvareproduksjon, skyll grundig med drikkevann

### Sprayenhet

- Velg riktig dosering og kombiner med rent vann.
- Dekk objektet helt med rengjøringsmiddel
- Bløtlegg
- Reaksjonstid 1-5 minutter, avhengig av tilsmussingsgrad.
- Skyll med rent vann.
- Ved påføring innen matvareproduksjon, skyll grundig med drikkevann

## Instruksjoner for bruk:

- Test materialkompatibiliteten først på et mindre synlig sted.
- Ikke la rengjøringsløsningen tørke ut.
- Skyll varmtvannsenheten med kaldt vann i minst 2 minutter.
- Rengjørings- og desinfeksjonsmidler vekselvis er anbefalt for å hindre dannelse av resistente bakteriestammer.
- Rengjør maskinen etter bruk.
- Oppbevar frostsikkert.

## Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver:

- 
- H290 Kan være etsende for metaller.
- H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
- P280 This phrase is currently not available
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
- P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
- P405 Oppbevares innelåst.
- P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

## Ytterligere informasjon:

- Sikkerhetsdatablad (HMS)

## Dosering og utnyttelsesgrad:

Innhold:	Rengjøringsmetode:	Primær blanding:	Dosering:	Forurensning:	Utnyttelsesgrad:
1000 ml	Høytrykksspylere	1+3	4-8 %	tung	67 m <sup>2</sup>
1000 ml	Sprayenheter		10 %	medium-sterk	110 m <sup>2</sup>

Kontakt oss for mer informasjon: