

FloorPro Oppskuringsmiddel/ stripper linoleum RM 754



Grundig, mildt og effektivt oppskuringsmiddel som fjerner skinnende voks og polymerbelegg. Spesielt egnet for linoleumsgulv.



Egenskaper

- kraftig dyptrengjøringsmiddel for fjerning av smuss og skitt
- fjerner voks og polymerbelegg
- Løser opp tung olje, fett, og mineralflekker
- Fleksibel med mange bruksområder
- bredt spekter av bruksområder: egnet for alle vannbestandige, alkalisk følsomme (f.eks. linoleum), og alkalisk resistente (f.eks. PVC) overflater
- utmerket materialkompatibilitet
- lav pH i konsentratet
- Ingen tidkrevende skylling nødvendig
- også egnet til vedlikeholdsrengjøring
- trygg og enkel å bruke
- Behagelig frisk duft
- Lavtskummende

Bruksområder:

Rengjøring av bygg:	Rengjøring av gulv
Pleie- og eldreheim, legekontor:	Rengjøring av gulv
Hoteller, catering:	Rengjøring av gulv
Offentlig drift:	Rengjøring av gulv

Bruksalternativer

- Gulvaskemaskiner
- Singeldiskmaskiner
- Grovstøvsugere
- manuell

Beholderstørrelser

10 l

Artikkelnummer

6.295-811.0

pH

10.5

i konsentrat



Anvendelse:

Dyprengjøring (skitt)

- Fjerner grovt skitt ved å feie.
- Bruk passende børste og nal for gulvvaskemaskinen eller singeldiskmaskinen.
- Doser produktet med rent vann
- Bruk produktet til å gjøre overflaten jevnt våt.
- Bløtlegg
- Kontakttid 1-10 minutter, avhengig av graden av tilsmussing.
- Rengjør overflaten med maskinen og passende tilbehør.
- Suger skitt fra overflaten.
- Fjern alle skitt- og rengjøringsmiddelrester med rent vann (fuktig mopp med en lav dose, skyll med rent vann og bløt i vann med høy dose).

Dyprengjøring (pleie)

- Fjerner grovt skitt ved å feie.
- Bruk passende børste og nal for gulvvaskemaskinen eller singeldiskmaskinen.
- Doser produktet med rent vann
- Bruk produktet til å gjøre overflaten jevnt våt.
- Bløtlegg
- Behandlingstiden er 5-10 minutter, avhengig av tykkelsen på belegget.
- Rengjør overflaten med maskinen og passende tilbehør.
- Rengjør manuelt.
- Suger skitt fra overflaten.
- Fjern alle skitt- og rengjøringsmiddelrester med rent vann (fuktig mopp med en lav dose, skyll med rent vann og bløt i vann med høy dose).

Vedlikeholdsrengjøring

- Fjerner grovt skitt ved å feie.
- Bruk egnet børste/pad og nal for underlaget som kreves.
- Doser produktet med rent vann
- Rengjør og støvsuger overflaten i én prosedyre.

Instruksjoner for bruk:

- Test materialkompatibiliteten først på et mindre synlig sted.
- Gjelder ikke for tre eller utett parkett.
- Må ikke brukes på overflater som er følsomme for løsemidler, som f.eks. asfalt.
- Ikke la rengjøringsløsningen tørke ut.
- Oppbevar frostsikkert.
- Oppbevares kun i originalemballasjen mellom -5 og 30°C.
- Rengjør maskinen etter bruk.

Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver:

-
- H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
- P280 This phrase is currently not available
- P264 Vask grundig etter bruk.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Ytterligere informasjon:

- Sikkerhetsdatablad (HMS)
- Quick start
- FIGR kompetanse (Forskning og testingsinstituttet for Facility Management GmbH)

Dosering og utnyttelsesgrad:

Innhold:	Rengjøringsmetode:	Primær blanding:	Dosering:	Forurensning:	Utnyttelsesgrad:
1000 ml	Dyprengjøring (pleie)		15-50 %	medium-sterk	30-50 m ²
1000 ml	Dyprengjøring (skitt)		10-20 %	medium-sterk	50-200 m ²
1000 ml	Vedlikeholdsrengjøring		1-3 %	lett	2500 m ²

Kontakt oss for mer informasjon: